

電子グレード硫酸 製品規格書

中国語資料整理版の翻訳 V0.1 原資料整理日 2026 年 10 月 24 日

提供されたスクリーンショットに基づく転記であり、製品資料の照合に使用するものです。メーカー発行の製品規格書またはロット検査報告書ではありません。

分子式 H_2SO_4

相対分子質量 98.07

製品規格 Q/KAISN 05-2018

物理化学的性質

純品は無色透明の油状液体で、無臭であり、水およびエタノールと混和します。

融点／凝固点 (°C) : 10-10.49、

沸点 (°C) : 330、

相対蒸気密度 (空気=1) : 3.4、

相対密度 (水=1) : 1.84。

製品用途

主に太陽光発電産業および超大規模集積回路チップの洗浄工程に使用されます。

保管および輸送

包装等級 II、腐食性物質。輸送中は容器の漏れ、転倒、落下および損傷を防止してください。引火性または可燃性物質、還元剤、アルカリ類、アルコール類、アルカリ金属、食品用化学品などとの混載および混載状態での輸送を厳禁します。

包装仕様

耐酸性の包装容器に入れ、容器の大きさは必要に応じて決定し、耐酸性材料のふたで密封してください。

技術仕様

製品名	含量 (%)	等級
電子グレード硫酸	0.49-55	EL/UP/UPS/UPSS/UPSSS、カスタマイズ可能

本資料は、適用される SDS に代わるものではありません。