JNP

دليل التعريف بالمنتجات والاختيار JNP

HPMC E50 و F50 لبلمرة PVC بالتعليق

أعدت JNP هذه المادة لمقارنة المنتجات والاختيار الأولي. هذا الدليل ليس ضمانا للتوريد أو صحيفة بيانات سلامة SDS أو شهادة اختبار لدفعة.

لمقارنة مواد HPMC المرشحة لبلمرة راتنج PVC بالتعليق. لا ينطبق هذا الدليل على اختيار الدرجات لإعداد الخلطات في المراحل اللاحقة لإنتاج الأنابيب أو المقاطع أو المنتجات المشابهة.

المعلمات العامة ومراجعة المواصفات

معلومات مرجعية	المعلمة
HPMC	فئة المنتج
بالتعليق PVC لبلمرة F50 و HPMC E50	نطاق الاستخدام
يؤكد بحسب الدرجة والمشروع المحددين	اللزوجة وطريقة القياس
يؤكد بحسب الدرجة والمشروع المحددين	سلوك تكون الهلام وطريقة القياس

الاختيار والخطوات التالية

مرجع للاختيار الأولي وليس مواصفة للتوريد: E50 58-62 °C؛ F50 63-68 °C. يستخدم للمقارنة الأولية فقط عندما تكون نطاقات اللزوجة متماثلة وظروف القياس قابلة للمقارنة. نطاقات درجات حرارة تكون الهلام هذه ليست نطاقات درجات حرارة تشغيل مفاعل البلمرة.

يجب أولا توحيد نطاق اللزوجة وظروف القياس، ثم مقارنة سلوك تكون الهلام والمنحنى الفعلي لدرجة حرارة المفاعل. درجة حرارة تكون الهلام ليست درجة حرارة المفاعل. ولا يحدد اسم الدرجة تلقائيا الجرعة أو درجة حرارة التشغيل.

- الاستخدام والأهداف

- المواصفات وظروف القياس

- السوق المستهدف

- الكمية والتعبئة ومدة التوريد؛ يمكن ترك المعلومات غير المعروفة فارغة

تحفظ شهادات التحليل CoA كسجلات جودة داخلية. ولا تعد شهادة CoA شرطا لقراءة هذا الدليل أو طلب الاستشارة أو طلب عرض سعر تقديري. ويتفق على متطلبات المستندات الخاصة بكل مشروع بصورة منفصلة.

هذا الدليل ليس صحيفة بيانات سلامة SDS أو إجراء تشغيليا. راجع مستندات السلامة المعمول بها ومتطلبات الموقع قبل الشراء والاستخدام.

تتولى JNP تجميع هذا الدليل وترجمته وشرحه. تعتمد المواصفات المحددة والملاءمة على مستندات المنتج المؤكدة وظروف المشروع.

Jinan Prosperity New Material Co., Ltd.

www.jnprosperity.com | sakilee@jnprosperity.com