JNP

JNP Обзор продукции и руководство по выбору

HPMC E50 и F50 для суспензионной полимеризации ПВХ

Материал подготовлен JNP для сравнения продукции и предварительного выбора. Это не гарантия поставки, не паспорт безопасности SDS и не свидетельство об испытаниях партии.

Сравнение кандидатов HPMC для суспензионной полимеризации смолы ПВХ. Руководство не предназначено для выбора марок при последующем изготовлении композиций для труб, профилей и аналогичных изделий.

Общие параметры и проверка спецификаций

Параметр	Справочная информация
Категория продукта	HPMC
Область применения	HPMC E50 и F50 для суспензионной полимеризации ПВХ
Вязкость и метод измерения	Подтверждается для конкретной марки и проекта
Гелеобразование и метод измерения	Подтверждается для конкретной марки и проекта

Выбор и дальнейшие действия

Ориентир для предварительного выбора, а не спецификация поставки: E50 58-62 °C; F50 63-68 °C. Используется только для предварительного сравнения при одинаковых диапазонах вязкости и сопоставимых условиях измерения. Эти диапазоны температуры гелеобразования не являются диапазонами рабочей температуры реактора полимеризации.

Сначала согласуйте диапазон вязкости и условия измерения, затем сравните гелеобразование и фактический температурный профиль реактора. Температура гелеобразования не является температурой реактора. Название марки не определяет автоматически дозировку или рабочую температуру.

- Применение и цели
- Спецификации и условия измерения
- Целевой рынок
- Количество, упаковка и срок поставки; неизвестные сведения можно не заполнять

CoA хранятся как внутренние документы по качеству. CoA не является обязательным условием для чтения руководства, консультации или запроса предварительного ценового предложения. Требования к документам для конкретного проекта согласуются отдельно.

Это руководство не является паспортом безопасности SDS или рабочей инструкцией. Перед покупкой и использованием проверьте применимую документацию по безопасности и требования производственной площадки.

JNP отвечает за составление, перевод и пояснения к этому руководству. Конкретные спецификации и пригодность определяются подтверждённой документацией на продукт и условиями проекта.

Jinan Prosperity New Material Co., Ltd.

www.jnprosperity.com | sakilee@jnprosperity.com